

EPS33TDE-KU/LS

Artikelnr.: 981113013



Aggregaat :

	<u>3~ 400V</u>	<u>1~ 230V</u>
Stand-by vermogen (kVA):	33	10.5
Stand-by vermogen (kW):	26.4	10.5
Continu vermogen (kVA):	30	10.5
Continu vermogen (kW):	24	10.5
Ampère (continu):	34	46
Afmetingen in cm (l x b x h):	209 x 104 x 125	
Droog gewicht (kg):	1025	

Motor:

Merk / Type:

KUBOTA V3300

Vermogen: 28.9 kW (1500 tpm), diesel, 4-cilinder, watergekoeld

Cilinderinhoud: 3318 cm³

Verbruik (bij vollast): 8 liter/uur

Tank: 130 liter

Autonomie (bij vollast): 17 uur

Starter: Elektrisch (12V)

Geluidsniveau bij 75% belasting

op 7m: 65 dB(A)/7m = **Lwa 90**

Uitrusting: Met oliedruk- en koelwatertemperatuurbeveiliging

Alternator:

Merk / Type:

Leroy Somer LSA 42.2L9, 31.5kVA

Nominale spanning: 3~ 400V + 1~ 230V

Frequentie: 50 Hz (1500 tpm)

Uw EUROPOWER dealer

Argumenten:

- Super-geluidsgedempt aggregaat met KUBOTA V3300 dieselmotor, 4 cilinder, watergekoeld
- Borstelloze Leroy Somer LSA42.2L9 alternator met AVR (+/- 1% spanningsnauwkeurigheid, met AREP)
- Omkasting met 4 afsluitbare deuren, externe afsluitbare brandstofvuldop, centraal hijs oog
- Chassis met geïntegreerde vorkliftgaten, 8 bevestigingsgaten, 4 spanogen, externe afdraatdop voor brandstof / olie / koelwater
- 4 niet afbreekbare schokdempers
- Dubbelwandige brandstoftank van 130 liter met brandstofafdraatdop
- Brandstofpomp 12V en waterafscheider
- Het chassis dient tevens als opvangbak voor koelwater, olie en brandstof
- Bedieningspaneel met:
 - module voor motorcontrole met startsleutel
 - alarm en uitschakeling bij lage oliedruk en hoge koelwatertemperatuur d.m.v. stopmagneet
 - alarm bij laag brandstofniveau en niet opgeladen batterij
 - voltmeter + omschakelaar, frequentiemeter en 3 ampèremeters
 - urenteller en brandstofmeter
 - verlicht controlepaneel
 - stopcontacten (2 x schuko 230V, 1 x 16A & 1 x 32A 230V 3-polig CEE, 1 x 32A & 1 x 63A 400V 5-polig CEE)
 - uitgangen voor directe vermogensaansluiting
 - isolatiebewaking "IB Protector" (gecombineerd met overspannings-, onderspannings- en frequentiebeveiliging, met gebruikerscode)
 - thermo-magnetische beveiligingen
 - noodstop
 - afsluitbare deur met venster
- Onderhoud: brandstoffilter, oliefilter, luchtfilterelement, olievuldop, waterafscheider en olie- /brandstof- /koelwaterafdraatdop bevinden zich aan dezelfde zijde van het aggregaat
- 12V batterij 100Ah
- Aggregaten kunnen per 2 op mekaar gestapeld worden

Opties:

- Aardlekbeveiliging + aardingspin (i.p.v. isolatiebewaking)
- Afstandsbediening
- Automatisch Start Stop Systeem bij netuitval
- Driewegkranen voor aansluiting op externe brandstoftank
- 60 Hz versie
-