

EP2000TE-VG/LS

Artikelnr.: 987002003



Aggregaat :

	<u>3~ 400V</u>	<u>1~ 230V</u>
Stand-by vermogen (kVA):	20	6,6
Stand-by vermogen (kW):	16	6,6
Continu vermogen (kVA):	18	6
Continu vermogen (kW):	14,4	6
Ampère (continu):	21	26
Afmetingen in cm (l x b x h):	100 x 64 x 72	
Droog gewicht (kg):	210	

Motor:

Merk / Type:

BRIGGS & STRATTON VANGUARD 31PK

Vermogen:	23 kW (3600 tpm), benzine, 2-cilinder, luchtgekoeld
Cilinderinhoud:	895 cm ³
Verbruik (bij 75% belasting):	7 liter/uur
Tank:	41 liter
Autonomie (bij 75% belasting):	5,8 uur
Starter:	Elektrisch (12V)
Geluidsniveau bij 75% belasting op 7m:	79 dB(A)/7m
Uitrusting:	Met oliedrukbeveiliging

Alternator:

Merk / Type:

Leroy Somer LSA 37M8, 18kVA - AVR - borstelloos

Nominale spanning:	3~ 400V + 1~ 230V
Frequentie:	50 Hz (3000 tpm)

Uw **EUROPOWER** dealer



Argumenten:

- Aggregaat met kwaliteitsvolle VANGUARD 31PK benzinemotor, 2 cilinder, luchtgekoeld
- Borstelloze Leroy Somer LSA37M8 alternator met AVR (+/- 1% spanningsnauwkeurigheid)
- Beveiligingspanelen
- Centraal ingebouwd hijsoog
- Brandstofpomp (type membraanpomp)
- Grote geïntegreerde tank met mechanische brandstofniveaumeter.
- Bedieningspaneel met:
 - voltmeter
 - urenteller
 - stopcontacten (1 x schuko 230V, 1 x 32A 230V 3-polig CEE, 1 x 32A 400V 5-polig CEE)
 - thermo-magnetische beveiligingen
- Onderhoud: brandstoffilter, oliefilter, luchtfilterelement, olievuldop, olie- /brandstofaflaatdop zijn gemakkelijk bereikbaar
- 12V batterij 45Ah

Opties:

- Aardlekbeveiliging + aardingspin
- Isolatiebewaking "IB Protector" gecombineerd met overspannings-, onderspannings- en frequentiebeveiliging, met gebruikerscode
- Ampèremeters, frequentiemeter
- Automatisch Start Stop Systeem bij netuitval
- Afstandsbediening
- Wielkit
- Ster-driehoekschakelaar

