

EPS33TDE-KU/LS

N° Artículo: 981113013



Grupo electrógeno :

	<u>3~ 400V</u>	<u>1~ 230V</u>
Potencia standby (kVA):	33	10.5
Potencia standby (kW):	26.4	10.5
Potencia cont. (kVA):	30	10.5
Potencia cont. (kW):	24	10.5
Amperaje (continuo):	34	46
Dimensiones en cm (l x an x al):	209 x 104 x 125	
Peso seco (kg):	1025	

Motor:

Marca / Tipo:

KUBOTA V3300

Potencia:	28.9 kW (1500 rpm), diesel, 4 cilindros, refrigerado por agua
Cilindrada:	3318 cm ³
Consumo (a plena carga):	8 litros/hora
Depósito:	120 litros
Autonomía (a plena carga):	15 horas
Arranque:	eléctrico (12V)
Nivel sonoro a 75% de carga a 7m:	64 dB(A)/7m = Lwa 89
Equipado de:	protección de presión de aceite y protección temperatura de agua de enfriamiento

Alternador:

Marca / Tipo:

Leroy Somer LSA 42.2L9, 31.5kVA

Tensión nominal:	3~ 400V + 1~ 230V
Frecuencia:	50 Hz (1500 rpm)

Su distribuidor EUROPOWER

Argumentos:

- Grupo electrógeno super-insonorizado con motor diesel KUBOTA V3300 4 cilindros, refrigerado por agua
- Alternador Leroy Somer sin escobillas LSA42.2L9 con AVR (exactitud de voltaje +/- 1% , con AREP)
- Caja con 4 puertas con cerraduras, tapón de llenado de combustible externo con cerradura, ojo de suspension central
- Chasis con agujeros integrados para carretilla elevadora, 8 orificios de fijación, 4 orificios de agarre, tapón de vaciado externo de combustible / aceite / agua de enfriamiento
- 4 amortiguadores irrompibles
- Depósito de doble pared de 130 litros con tapón de vaciado de combustible
- Bomba de combustible 12V y separador de agua
- El chásis también es una bandeja de goteo para el agua de enfriamiento, el aceite y el combustible
- Panel de mando con:
 - Modulo de control del motor con llave de arranque
 - Alarma y parada del grupo en caso de baja presión de aceite y alta temperatura del agua de enfriamiento por medio de un electroimán de paro
 - Alarma para baja nivel de combustible y voltaje de batería
 - voltímetro + conmutador, medidor de frecuencias y 3 amperímetros
 - contahoras y medidor del nivel de combustible
 - panel de mando iluminado
 - enchufes (2 x schuko 230V, 1 x 16A & 1 x 32A 230V 3 polos CEE, 1 x 32A & 1 x 63A 400V 5 polos CEE)
 - salidas para conexión directa de potencia
 - protección de aislamiento "IB Protector" (combinado con protección contra sobretensión, baja tensión y alta frecuencia, con código para el usuario)
 - protecciones termo-magnéticas
 - parada de emergencia
 - puerta con cerradura y ventana
 - conector para mando a distancia
- Mantenimiento: filtro de combustible, filtro de aceite, elemento de filtro de aire, tapón de llenado de aceite, separador de agua, vaciado de aceite/combustible/agua de enfriamiento al mismo lado
- Batería 12V 100Ah
- Se puede apilar 2 grupos electrógenos

Opciones:

- Protección de los trabajadores + piqueta para toma de tierra (en vez de protección de aislamiento)
- Mando a distancia
- Sistema arranque/stop automático en caso de falta de la red
- Grifos de tres direcciones para conexión a depósito de combustible externo
- 60 Hz version
-