

EPS40TDE-KU/LS

Artikelnr.: 981114013



Aggregaat :

	<u>3~ 400V</u>	<u>1~ 230V</u>
Stand-by vermogen (kVA):	40	13
Stand-by vermogen (kW):	32	13
Continu vermogen (kVA):	36	13
Continu vermogen (kW):	29	13
Ampère (continu):	41	56
Afmetingen in cm (l x b x h):	209 x 104 x 125	
Droog gewicht (kg):	1050	

Motor:

Merk / Type:

KUBOTA V3300-T

Vermogen:	35.3 kW (1500 rpm), diesel, 4-cilinder, watergekoeld, turbo
Cilinderinhoud:	3318 cm ³
Verbruik (bij vollast):	10 liter/uur
Tank:	120 liter
Autonomie (bij vollast):	12 uur
Starter:	Elektrisch (12V)
Geluidsniveau bij 75% belasting	
Op 7m:	64 dB(A)/7m = Lwa 89
Uitrusting:	Met oliedruk- en koelwatertemperatuurbeveiliging

Alternator:

Merk / Type:

Leroy Somer LSA 43.2S15, 40kVA

Nominale spanning:	3~ 400V + 1~ 230V
Frequentie:	50 Hz (1500 tpm)

Uw EUROPOWER dealer

Argumenten:

- Super-geluidsgedempt aggregaat met KUBOTA V3300-T turbo dieselmotor, 4 cilinder, watergekoeld
- Borstelloze Leroy Somer LSA43.2S15 alternator met AVR (+/- 1% spanningsnauwkeurigheid, met AREP)
- Omkasting met 4 afsluitbare deuren, externe afsluitbare brandstofvuldop, centraal hijssoog
- Chassis met geïntegreerde vorklifgaten, 8 bevestigingsgaten, 4 spanogen, externe aflatdop voor brandstof / olie / koelwater
- 4 niet afbreekbare schokdempers
- Dubbelwandige brandstoftank van 130 liter met brandstofaflatdop
- Brandstofpomp 12V en waterafscheider
- Het chassis dient tevens als opvangbak voor koelwater, olie en brandstof
- Bedieningspaneel met:
 - module voor motorcontrole met startsleutel
 - alarm en uitschakeling bij lage oliedruk en hoge koelwatertemperatuur d.m.v. stopmagneet
 - alarm bij laag brandstofniveau en niet opgeladen batterij
 - voltmeter + omschakelaar, frequentiemeter en 3 ampèremeters
 - urenteller en brandstofmeter
 - verlicht controlepaneel
 - stopcontacten (2 x schuko 230V, 1 x 16A & 1 x 32A 230V 3-polig CEE, 1 x 32A & 1 x 63A 400V 5-polig CEE)
 - uitgangen voor directe vermogensaansluiting
 - isolatiebewaking "IB Protector" (gecombineerd met overspannings-, onderspannings- en frequentiebeveiliging, met gebruikerscode)
 - thermo-magnetische beveiligingen
 - noodstop
 - afsluitbare deur met venster
 - connector voor afstandsbediening
- Onderhoud: brandstoffilter, oliefilter, luchtfilterelement, olievuldop, waterafscheider en olie- /brandstof- /koelwateraflatdop bevinden zich aan dezelfde zijde van het aggregaat
- 12V batterij 100Ah
- Aggregaten kunnen per 2 op mekaar gestapeld worden

Opties:

- Aardlekbeveiliging + aardingspin (i.p.v. isolatiebewaking)
- Afstandsbediening
- Automatisch Start Stop Systeem bij netuitval
- Driewegkranen voor aansluiting op externe brandstoftank
- 60 Hz versie
-