

EP16000E-VG/LS

No. d'article: 987001601



Groupe électrogène :

1~ 230V

Puissance max. (kVA):	16
Puissance max. (kW):	16
Puissance cont. (kVA):	14,5
Puissance cont. (kW):	14,5
Ampérage (continu):	63
Dimensions en cm (l x l x h):	100 x 64 x 72
Poids sec (kg):	210

Moteur:

Marque / Type:

BRIGGS&STRATTON VANGUARD 31CV

Puissance:	23 kW (3600 tpm), essence, 2 cylindres, refroidi par air
Cylindrée:	895 cm ³
Consommation (à 75% de charge):	7 litres/heure
Réservoir:	41 litres
Autonomie (à 75% de charge):	5,8 heures
Démarrateur:	électrique (12V)
Niveau sonore à 75% de charge et à 7m:	79 dB(A)/7m
Equipement:	avec sécurité pression d'huile

Alternateur:

Marque / Type:

Leroy Somer LSA 37L6, 16kVA - sans balais

Tension nominale:	1~ 230V
Fréquence:	50 Hz (3000 tpm)



Votre distributeur EUROPOWER

Arguments:

- Groupe électrogène avec moteur essence de haute qualité VANGUARD 31CV, 2 cylindres, refroidi par air
- Alternateur Leroy Somer sans balais LSA37L6, réglé par condensateur
- Couvercles protecteurs
- Oeillet de levage central incorporé
- Pompe à carburant (type pompe à membrane)
- Grand réservoir incorporé (41 litres) avec jauge mécanique carburant
- Tableau de commande avec:
 - voltmètre
 - compteur horaire
 - prises (1 x schuko 230V, 1 x 63A 230V 3-pôles CEE)
 - protections thermo-magnétiques
- Entretien: filtre carburant, filtre d'huile, élément filtre à air, bouchon remplissage d'huile, vidange d'huile/carburant sont très bien accessibles
- Batterie 12V 45Ah

Options:

- Protection différentielle + piquet de terre
- Protection d'isolation "IB Protector" combinée avec protection contre surtension, sous-tension et fréquence élevée, avec code d'utilisateur
- Ampèremètre, fréquencemètre
- Système démarrage/arrêt automatique en cas de panne de réseau
- Commande à distance
- Kit roues

