

EP16000E-VG/LS

N° Artículo: 987001601



Grupo electrógeno :

1~ 230V

Potencia standby (kVA):	16
Potencia standby (kW):	16
Potencia cont. (kVA):	14,5
Potencia cont. (kW):	14,5
Amperaje (continuo):	63
Dimensiones en cm (l x an x al):	100 x 64 x 72
Peso seco (kg):	210

Motor:

Marca / Tipo:

BRIGGS&STRATTON VANGUARD 31CV

Potencia:	23 kW (3600 rpm), gasolina, 2 cilindros, refrigerado por aire
Cilindrada:	895 cm ³
Consumo (a 75% de carga):	7 litros/hora
Depósito:	41 litros
Autonomía (a 75 % de carga):	5,8 horas
Arranque:	eléctrico (12V)
Nivel sonoro a 75% de carga a 7m :	79 dB(A)/7m
Equipado de:	protección de presión de aceite

Alternador:

Marca / Tipo:

Leroy Somer LSA 37L6, 16kVA - sin escobillas

Tensión nominal:	1~ 230V
Frecuencia:	50 Hz (3000 rpm)

Su distribuidor EUROPOWER



Argumentos:

- Grupo electrógeno con motor gasolina de alta calidad VANGUARD 31CV 2 cilindros, refrigerado por aire
- Alternador Leroy Somer LSA37L6 sin escobillas, reglado por condensador
- Paneles de protección
- Ojo de suspensión central incorporado
- Bomba de combustible (tipo bomba de membrana)
- Gran depósito integrado (41 litros) con medidor de nivel de combustible mecánico
- Panel de mando con:
 - voltímetro
 - contahoras
 - enchufes (1 x schuko 230V, 1 x 63A 230V 3 polos CEE)
 - protecciones termo-magnéticas
- Mantenimiento: filtro de combustible, filtro de aceite, elemento de filtro de aire, tapón de llenado de aceite, tapón de drenaje de aceite/combustible son fácilmente accesibles
- Batería 12V 45Ah

Opciones:

- Protección de los trabajadores + piqueta para toma de tierra
- Protección de aislamiento "IB Protector" combinado con protección contra sobretensión, baja tensión y alta frecuencia, con código para el usuario
- Amperímetro, medidor de frecuencia
- Sistema arranque/stop automático en caso de falta de la red
- Mando a distancia
- Kit ruedas

